

# ViewSonic 프로젝터

## VS18318



### 1.6x Optical Zoom



- WUXGA(1920x1200)
- 6,000 ANSI Lumens
- 3,000,000 : 1
- LASER 광원

최신 레이저 광원 기술로 최대 20,000시간 사용  
넓은 범위의 수평/수직 렌즈 시프트  
360° 투사 및 인물모드 지원  
듀얼 HDMI 탑재




### 제품특징



#### 24/7 Operation

안정적이고 지속적인 24/7 사용을 위해 설계된 전문가용 프로젝터로 내장된 최신 쿨링 시스템으로 하루종일 사용 시에도 화면이 어두워지거나 흐릿해지는 현상이 없습니다..



#### 향상된 광원기술

차세대 레이저 광원 기술을 탑재하여 뛰어난 색상을 표현합니다. 광원 교체없이 장시간 사용이 가능하며, 인스턴트 파워 ON/OFF, 향상된 밝기 및 내열성능으로 다양한 환경에서 사용이 가능합니다.



#### 장시간 사용가능한 광원

최대 20,000시간\* 동안 사용이 가능한 레이저 광원으로 설계되어 장시간 사용이 가능합니다.

\* 광원 수명은 실제 사용 및 기타 요인에 따라 다를 수 있습니다.



#### Wide H/V Lens Shift

넓은 각도(H: +/- 23%, V: +/- 50%)의 렌즈시프트 기능으로 설치 시 프로젝터를 옮기거나 내부 구조를 변경하지 않아도 최적의 투사 화면을 구현할 수 있습니다..



#### 90° 포트레이트 모드

세로 모드 지원으로 프로젝터를 90도 회전하여 수직으로 투사할 수 있으며 매핑, 스테이징 및 광고 디자인 등에 더 많은 애플리케이션을 활용 할 수 있습니다.



#### 내장형 HDBaseT

내장된 HDBaseT 수신기는Cat.5e/6 케이블로 멀리서 투사해도 압축되지 않은 고해상도 비디오와 고음질 오디오를 출력하며 HDBaseT 송신기와 호환이 가능합니다.

SuperColor / 4K/HDR/HLG Support / 최신 IP5X인증 / 수평/수직 키스톤, 코너조정

### 입.출력 단자



- 01. Power Key & IR
- 02. Front IR
- 03. Lens
- 04. Lens Shift Control Knob
- 05. Zoom/Focus Ring
- 06. Adjustment Foot
- 07. LED Indicator
- 08. Keypad
- 09. Composite
- 10. S-Video
- 11. USB Type A (5V/1.5A)
- 12. HDMI X 2
- 13. HDBaseT
- 14. Computer In
- 15. Monitor Out
- 16. LAN
- 17. Audio In & Out
- 18. 3D VESA
- 19. 12V Out
- 20. RS 232

### 제품사양

		<b>일반 (레이저 광원)</b>
		<b>VS18318</b>
<b>모델명</b>		VS18318
<b>조달식별번호</b>		24304663
<b>방식</b>		DLP
<b>해상도</b>		WUXGA (1920x1200)
<b>화면비</b>		16:10 (Standard)
<b>렌즈</b>	<b>Zoom</b>	Manual
	<b>Focus</b>	Manual
	<b>Zoom Ratio</b>	1.6x
	<b>Throw Ratio</b>	1.36 - 2.18
	<b>F-number</b>	F=1.81 - 2.1
	<b>focal length</b>	f=14.3 - 22.9mm
	<b>Lens shifting</b>	V: +50%, -50% H: +23%, -23%
<b>광원</b>		Laser Phosphor
<b>수명</b>	<b>Normal</b>	20,000H
	<b>Eco</b>	
<b>밝기</b>		6,000 ANSI lm
<b>명암비</b>		3,000,000 : 1
<b>스크린 크기</b>		30"~300"
<b>키스톤</b>	<b>수평</b>	H : ±40°
	<b>수직</b>	V : ±40°
<b>입출력 단자</b>	<b>Input</b>	Computer in: 1, (share withcomponent) Composite: 1 S-Video: 1 HDMI: 2, (HDMI 2.0b, HDCP2.2) Audio-in (3.5mm): 1 Audio-in (RCA R/L): 1 3D VESA (Sync): 1 HDBaseT: 1
	<b>Output</b>	Monitor out: 1 Audio out (3.5mm): 1 Speaker: 10W x2 USB Type A (Power): 1 (5V/ 1.5A) 12V Trigger (3.5mm): 1
	<b>Control</b>	RS232 (DB 9-pin male): 1 RJ45 (LAN control): 1
<b>소음</b>	<b>Normal</b>	36 dB
	<b>Eco</b>	29 dB
<b>사용온도</b>		0°C~40°C
<b>내장스피커</b>		10W x2
<b>사용전압</b>		100~240V, 50/60Hz
<b>소비전력</b>		450W
<b>무게</b>		6.5kg
<b>크기 (W x D x H)</b>		405 x 305 x 145 mm

## HYOSUNG ITX

영업 담당자

02-2102-8574

고객지원팀

080-022-1155

상기 이미지는 효성ITX(주)에 귀속된 저작물로서 지식재산권법에 의해 보호되며, 자사의 동의없는 상업적 용도의 무단도용 및 전제, 이와 유사한 홍보물의 제작, 인터넷 홈페이지 등의 게시 및 복제를 불허합니다.

본 저작물 관련 지식재산권을 침해받은 경우 민·형사상 손해배상의 청구도 가능하며, 사전고지 없이 법적조치 될 수 있음을 강력히 경고합니다.